

Modbus Service stik

MBSTIK



Beskrivelse

- **MBSTIK:** Ved tilslutning af bærbar PC til servicestik, opsat i rum, sikres let adgang til rumautomatik, stinkskebe, punkt-sug m.m. Via denne tilslutning kan rumautomatikken samt tilsluttede enheder indreguleres og serviceres.
- Ved tilslutning af PC afbrydes den overordnede CTS kommunikation automatisk.
- Når PC stikket tages ud, genetableres CTS kommunikation automatisk.

Montage

- Planforsænket montage:
 - Passer på alle FUGA 1 ½ modul dåser.
- Udvendig montage:
 - BASELINE/SOFTLINE 1 ½ modul underlag.
 - BASELINE/SOFTLINE 1 ½ modul panelunderlag.

Farver

- Trafikhvid, RAL 9016.

Materiale

- Skål: PA / Polyamidplast 6.6, 15% GR
- Kontaktsæt: Nikkel Sølv
- PVC fri, Halogenfri, overholder RoHS direktivet.

Tekniske data

TAB-1: MBSTIK

Modbus Service stik	
Kontakttype	6.35 mm jack switch
Elektrisk kontakt modstand	< 15 m
Omskifter kontakt modstand	< 30 m
Isolations modstand	≥ 1 G Ohm
Spændings belastning	1000 V DC
Nominel strøm	3 A
Mærkespænding	440 V
Mærkestrøm	16 A
Holdbarhed	> 10000 gange
Indsæt / udtags styrke	< 20 N / > 10 N
Loddeevne	i henhold til IEC 68-2-20
Temperaturområde (dække)	- 20 °C til + 70 °C
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelser	DEMKO, NEMKO, SEMKO

