

Montagesikring

MSD



Funktion

- Montagesikring, passer til flere forskellige armaturer fra Netavent.
- Ved at anvende montagesikring MSD sikres det, at armaturer sidder tæt mod undertagspladen og ikke har mellemrum.
- Egnede til reguleringsventil, der monteres i undertagspladen.

Materiale

- MSD er udført i varmforzinket stålplade.
- Spænde i eloxeret stål.
- Isolering af skumplast, PVC.
- For generel produktinformation, se separat dokument **Produktspecifikation**, som kan downloades fra vores hjemmeside.



Billede 1. Montagesikring MSD.

Egenskaper

- Delbar
- Lille pladsbehov
- Nem montering/demontering
- Passer til mange monteringsmetoder

Montering

- MSD är delbar för enkelt montage.
- Produktet monteres rundt om kanalen, som armeturet installeres i, f.eks. bag undertagsplade, plade, væg osv., se hovedbilledet.
- Montering udføres ved at dele MSD, samle den rundt om kanalen og låse hagen henholdsvis spændet.
- Når armeturet sidder tæt, lukkes spændet

Øvrig dokumentation

- DV-instruktion stilles ikke til rådighed for dette produkt.

Bestillingsspecifikation

Bestillingskode	MSD	a	-XXX
Produktbetegnelse	MSD		
Produktversion:	a		
Størrelse (Ø. mm):	080	100	125
	160	200	XXX

Eksempel: MSDa-125