


Rektangulärt don för frånluft eller överluft med rutmönstrat galler

E5-FLKR



Funktion

- Rektangulärt rutmönstrat frånlufts- alt. överluftsgaller för de flesta typer av lokaler.
- Gallret monteras som standard i fästram RAM (tillbehör) eller i rensbar tryckfördelningslåda typ FLKR (för frånluft).
- Tryckfördelningslåda FLKR innehåller mätslang och injusteringspjäll.
- Se tabell **T1** alt. **T7** för kombinerbara storlekar av galler E5 och tryckfördelningslåda FLKR utifrån kanaldimension.
- Se **Specifikation** sist i bladet för E5 standardstorlekar.
- Tryckfördelningslådan finns i versioner med kanalanslutningen på baksida eller sida.
- Produkten kan även användas för överluftsapplikationer.

Tillbehör

- **FLKR:** Tryckfördelningslåda för frånluftsinstallation.
- **RAM:** Fästram för Netavents galler. Avsedd för montage av produkt utan trycklåda. Vid beställning av produkt utan trycklåda läggs fästram alltid till i ordern såvida den inte aktivt väljs bort.
- Spjäll, **S:** Injusteringspjäll för Netavents galler för montage av produkt utan trycklåda.

Leveransform

- **⚠** Produkten levereras styckvis, beställ x 2 för överluftsinstallation.

Material

- **E5:** Pulverlackerad aluminium i vit RAL standardkulör.
- **FLKR:** Varmförzinkad stålplåt, invändigt isolerad med tvättbar och ytbeklädd ljudabsorbent.
- **RAM:** Galvaniserad stålplåt.
- För generell produktspecifikation se separat dokument **Produktspecifikation** som kan laddas ner från vår hemsida.

Egenskaper

- Rektangulärt rutmönstrat don för frånluft eller överluft
- Lämpligt för väggmontage eller fönsterbänk
- Rensbar tryckfördelningslåda FLKR som tillval
- Valbar kanalanslutning, FLKR: baksida eller sida

Montage – frånluft

- Produkten monteras i fästram, alternativt i tryckfördelningslåda.
- Trycklådans stös ansluts till cirkulär kanal. Anslutning till rakt monterad flexibel slang är möjligt men rekommenderas inte.

T1: Snabbval

Storlek (Ø, mm)	Luftflöde (l/s) [m³/h]				
	vid 25 dB (A)		vid 30 dB (A)		
FLKR	E5	Endast don	Don ink. låda ¹⁾	Endast don	Don ink. låda ¹⁾
160	400-100	87 [313]	65 [234]	105 [378]	75 [274]
	300-150	105 [378]	70 [252]	120 [432]	82 [295]
200	500-100	115 [414]	70 [252]	130 [468]	80 [288]
	600-100	140 [504]	82 [295]	160 [576]	100 [360]
250	400-150	140 [504]	84 [302]	160 [576]	100 [360]
	500-150	187 [673]	120 [432]	210 [756]	145 [522]
	400-200	187 [673]	125 [450]	210 [756]	150 [540]
	600-150	258 [929]	130 [468]	290 [1044]	150 [540]
315	500-200	258 [929]	150 [540]	290 [1044]	175 [630]
	600-200	315 [1134]	200 [720]	352 [1267]	225 [810]
400	600-300	412 [1483]	270 [972]	460 [1656]	330 [1188]
—	600-600	790 [2844]	—	920 [3312]	—

¹⁾ Redovisad data avser E5 med FLKR vid 100% öppet spjäll och anslutningsvariant ovan/sida.

Montage – överluft

- E5 har rektangulär anslutningsstos och är i första hand avsedd för montage i vägg eller rektangulär kanal men kan även monteras i tak.
- E5 monteras med Netavents fästarm RAM (tillbehör) för rektangulära galler.
- Fästarmen har förborrade hål (Ø6 mm) och säkras med skruv eller popnit. Produkten fästes i ramen med clipsfunktion.
- Produkten monteras parvis på vardera sida om vägg över håltagning. Dondelarna trycks fast i fästarmen.

Leveransform

- Tryckfördelningslåda FLKR finns tillgänglig för frånluftsinstallation.
- Produkten levereras styckvis, beaktas vid orderläggning för överluftsinstallation (gäller även tillbehör fästarm RAM).

Ljuddata

För redovisad ljuddata gäller:

Dimensionering

- Ljudtrycksnivå, L_{PA} dB(A) avläses i **Dimensioneringsdiagram** där P_t (Pa) är totaltryck, P_s (Pa) är statiskt tryck och q (l/s alt. m³/h) är luftflöde.
- Data i tabellen **T2: Egendämpning – endast don** gäller endast för don utan trycklåda inklusive mynningsdämpning.
- Data i tabellen **T4: Egendämpning – don med trycklåda** gäller för don med trycklåda inklusive mynningsdämpning.
- Korrektionsfaktor, K_{OK} dB för respektive oktavband erhålles ur tabellerna för korrektion K_{OK} dB, **T3** och **T5**.
- Ljudeffektnivå, L_W dB, beräknas enligt $L_W = L_{PA} + K_{OK}$.
- Donets fria area, A_f (%) uppskattas med hjälp av diagram, **D1: Fri Area** utifrån donets dimensioner enligt **Bredd** (B_{nom}) x **Höjd** (H_{nom}).
- Mätningarna har utförts enligt ISO 9614-2 samt ISO 11691:1995.

T2: Egendämpning – endast don

Storlek*) (höjd, mm)	Oktavband							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	10	8	4	2	1	0	0	0
150	9	7	3	1	0	0	0	0
200	7	6	2	0	0	0	0	0
300	6	2	1	0	0	0	0	0
400	4	1	0	0	0	0	0	0
600	2	0	0	0	0	0	0	0

Tolerans ±3 dB

*) Storlekslistning i tabellen utgår ifrån produktens höjdmått i mm.

T3: Korrektion K_{OK} dB – endast don

Storlek	Oktavband							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Samtliga	+14	+6	+5	+1	-2	-6	-15	-17

Tolerans ±3 dB

T4: Egendämpning – don med trycklåda

Storlek FLKR Ø	E5	Oktavband							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
160	400-100	24	14	15	15	13	12	10	10
	300-150	21	16	11	11	12	15	9	9
	500-100	22	15	13	15	16	16	10	10
200	600-100	22	15	14	15	16	15	10	9
	400-150	19	10	8	9	13	11	9	9
	500-150	18	9	10	10	12	9	9	8
250	400-200	18	9	7	7	11	10	8	7
	600-150	19	10	9	10	12	10	8	8
	500-200	19	11	8	8	12	9	7	8
315	600-200	18	11	8	8	11	9	7	8
	600-300	16	10	7	7	11	8	8	8

Tolerans ±3 dB

T5: Korrektion K_{OK} dB – don med trycklåda

Storlek FLKR Ø	E5	Oktavband							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
160	400-100	+8	+5	+5	0	-1	-7	-9	-17
	300-150	+5	+4	+5	+1	-2	-7	-7	-19
	500-100	+8	+6	+6	+1	-1	-9	-10	-21
200	600-100	+10	+7	+6	+1	-2	-8	-10	-20
	400-150	+6	+5	+5	+2	-3	-6	-9	-19
	500-150	+9	+6	+4	+2	-2	-7	-9	-19
250	400-200	+9	+5	+5	+2	-3	-8	-10	-20
	600-150	+9	+7	+4	+3	-4	-7	-9	-17
	500-200	+4	+2	+3	+2	-3	-5	-8	-20
315	600-200	+4	+2	+4	+3	-3	-6	-10	-22
	600-300	+8	+3	+5	+2	-4	-5	-8	-20

Tolerans ±3 dB


Dimensioneringsdiagram

- Ljudtrycksnivå, L_{PA} dB(A) i diagram **D2-D13** motsvarar A-vägd ljudnivå i efterklangsfältet vid 10 m² ekvivalent ljudabsorptionsarea. Detta motsvarar 4 dB rumsdämpning i ett normaldämpat rum med 25 m³ rumsvolym.
- Måttangivelse i diagram **D2** avser produktstorlek (BxH i mm).
- För produkt med inbyggt spjäll eller produkt redovisad inklusive trycklåda gäller, 0% = stängt spjäll, 100% = öppet spjäll.
- I diagram indikeras anslutningsvariant av FLKR enligt: **B_c** = Bak eller **S_c** = Sida.
- För produkt och tryckfördelningslåda med kanalanslutning **S_c** (sida) respektive **U_c** (upp/ovan) ökar ljudtrycksnivån med ca. 2 dB (A), se streckad markering i diagram **D3-D13**.
- Se tabell **T6: Rumsabsorption** gällande korrektion för andra typer av rum än normaldämpade.


T6: Rumsabsorption

Rumsvolym (m ³)	Rumstyp	Korrektion (dB)
25	Hårt rum	+2
	Dämpat rum	-2
150	Hårt rum	-3
	Normalt rum	-5
	Dämpat rum	-7

D1: Fri area




D2: E5 – don utan trycklåda – samtliga storlekar




Don med tryklåda


D3: FLKR Ø160 + E5 400-100




D6: FLKR Ø200 + E5 600-100




D4: FLKR Ø200 + E5 300-150




D7: FLKR Ø250 + E5 400-150




D5: FLKR Ø200 + E5 500-100




D8: FLKR Ø250 + E5 500-150




D9: FLKR Ø250 + E5 400-200




D12: FLKR Ø315 + E5 600-200




D10: FLKR Ø250 + E5 600-150



D13: FLKR Ø400 + E5 600-300



D11: FLKR Ø315 + E5 500-200



Mått och vikt




Bild 1. Mått E5 och FLKR (mm).




Bild 2. Fästram RAM, mått (mm).

T7: Mått och vikt – E5/FLKR

Storlek	Mått (mm)		Vikt (kg)						
	FLKR Ø	E5/FLKR	ØD	A	B	C	E	F	E5
125	200-100	123	200	100	190	170	45	0,20	3,0
160	300-100	158	300	100	230	210	65	0,25	3,9
	400-100		400	100	230	210	65	0,30	5,2
200	300-150	198	300	150	270	220	60	0,30	5,4
	500-100		500	100	270	220	85	0,40	7,7
	600-100		600	100	270	220	85	0,45	8,9
250	400-150	248	400	150	320	300	85	0,40	7,7
	400-200		500	150	320	300	85	0,50	8,3
	500-150		400	200	320	300	60	0,50	9,2
	600-150		600	150	320	300	85	0,55	10,2
315	500-200	313	500	200	360	350	80	0,55	10,3
	600-200		600	200	360	350	80	0,65	12,0
400	600-300	398	600	300	460	450	80	0,80	18,6
600	600-600	—	600	600	—	—	—	1,32	—

CL = Centrumlinje

Hältagningsmått = Nom. mått + 5 mm.

*) Redovisad vikt motsvarar den tyngsta av förekommande anslutningsvarianter.

Beställningsspecifikation

Beställningskod ^{*)}	E5	-X	-X	-XXXX-XXX	-XXXX	X	-XXX
Produktbenämning:	E5						
Fästram, RAM ^{*)}	Utan-						
	Med ^{*)}	R	X				
Injusteringsspjäll, S ^{*)}	Utan:						
	Med:	S	X				
Storlek, BxH (mm):	200-100						
	300-100						
	400-100						
	500-100						
	600-100						
	300-150						
	400-150						
	500-150						
	600-150						
	900-150 ^{*)}						
	1000-150 ^{*)}						
	400-200						
	500-200						
	600-200						
	800-200 ^{*)}						
	900-200 ^{*)}						
	1000-200 ^{*)}						
	600-300						
	900-300 ^{*)}						
	1000-300 ^{*)}						
	600-600 ^{*)}	XXXX-XXX					
Tryckfördelningslåda, FLKR	Utan:						
	Med:	FLKR	XXXX				
Kanalanslutningssida, FLKR		Bak	B				
		Sida	S	X			
Storlek, kanalanslutning, FLKR ^{*)} (Ø, mm)	125						
	160						
	200						
	250						
	315						
	400	XXX					

*) Produkten levereras styckvis, beställ x2 för överluftsinstallation.

*) Tillbehöret är endast relevant vid beställning av don utan tryckfördelningslåda.

*) Vid beställning av produkt utan trycklåda läggs fästram alltid till i ordern såvida den inte aktivt väljs bort.

*) Storleken går inte att kombinera med tryckfördelningslåda FLKR.

*) Se tabell T7 för kombinerbara storlekar av E5 och FLKR utifrån kanaldimension. Kontakta säljare vid behov för andra storlekar än listat standardsortiment.

Exempel: E5-S-400-200-FLKR-B